



Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-03	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03 IP

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: \_\_\_\_\_

(печать организации)

## Паспорт-описание

Цифровая видеокамера  
Videomobil VMK-03 IP



Россия 2016



### Подключение видеокамер:

Видео вход подключения

внешней камеры через разъем RJ-45 + DC 12



### Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте видеокамеру во время дождя или при высокой влажности воздуха.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

### Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

### Техническое описание:

Тип матрицы: 1/3" 3mPx  
Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм  
Горизонтальный угол обзора: 100°  
Нижний порог чувствительности: 0 Люкс (ИК подсветка)  
Разрешение: 1920 x 1080  
Класс защиты: IP66  
Диапазон рабочих температур: -30 ... +65°C  
Питание: 12В DC ±10%  
Габаритные размеры: 45\*45\*38.5mm  
Вес: 180 г"