



8-800-500-66-72 E-mail: sale@videomobil.su
8-343-288-55-20 Сайт: www.videomobil.su



8-800-500-66-72 E-mail: sale@videomobil.su
8-343-288-55-20 Сайт: www.videomobil.su

Комплектность:

Наименование	Количество
Автомобильный видеорегистратор	1 шт.
Шлейф для подключения аудио/видео	1 шт.
Ключ шторки регистратора	1 шт.
Кабель подключения к питанию	1 шт.

Код изделия:

Видеорегистратор Videomobil VMR-07

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____ /контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки _____ / _____ / _____

Серийный номер изделия: N/A

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: _____

(печать организации)

Паспорт-описание
Видеорегистратор
автомобильный Videomobil
VMR-07



Россия 2017





Подключение видеокамер:

CH1 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход VI1 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

CH2 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH2 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

CH5 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход VI1 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

CH7 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH2 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации


CH3 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH3 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

CH4 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH4 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

CH6 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH3 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации


CH8 - Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм), так же выход CH4 имеет возможность для подключения внешней камеры с микрофоном для аудио фиксации

Тревожные входы/выхода



№	Цвет	Описание
1	Синий	Выход тревоги
2	Черный	GND
3	Фиолетовый	Вход тревоги 1
4	Фиолетовый	Вход тревоги 2
5	Фиолетовый	Вход тревоги 3
6	Фиолетовый	Вход тревоги 4
7	Красный	5 V
8	Белый	TXD (интерфейса RS-232)
9	Серый	Выводной ИК приемник
10	Желтый	RXD (интерфейса RS-232)

Питание



№	Цвет	Описание
1	Желтый	Питание 5-36V ACC (через замок зажигания, тумблер)
2	Черный	GND
3	Красный	Питание 8-36V от аккумулятора
4	Белый	Пустой контакт
5	Белый	Пустой контакт
6	Черный	GND

Внимание

- Настоящий видеорегиистратор предназначен для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте видеорегиистратор во время дождя или при высокой влажности воздуха.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеорегиистратор, немедленно отключите его от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящий видеорегиистратор является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеорегиистратор вышел из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте его самостоятельно.

Условия установки

- Питание видеорегиистратора: 8-36 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Если видеорегиистратор не использовался длительное время, полностью отсоедините источник питания видео блока.
- Для установки видеорегиистратора, выберите подходящее место, где воздух может свободно циркулировать вокруг видеорегиистратора для предотвращения перегрева и попадания воды.
- Видеорегиистратор не должен устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

Техническое описание:

Алгоритм сжатия видео: H.264 Алгоритм сжатия аудио: ADPCM
Видео: 8 входов Аудио: 8 входов
Разрешение: AHD / 960H
Автоматический выбор: NTSC / PAL
Запись HDD/SSD носитель: до 2Tb
Резервная запись на SD карту: до 256Gb
Циклическая запись: есть
Управление: Мышь
USB: порт управления регистратором.
Режимы записи: Запись при включении
Подключение внешнего монитора: GX16
Рабочая температура: -30..65°C
Питание: 8-36В DC
Габаритные размеры: 162x153x52 мм
Вес: 1180 г