

Коммерческое предложение Видеомониторинг для мусоровозов Videomobil Dumpster.





Видеомониторинг для мусоровозов Videomobil Dumpster предназначен для:

- Контроля факта погрузки контейнеров;
- Контроля состояния площадки вывоза мусора как до, так и после погрузки;
- Настройка формата сохранения видеозаписей:
 - Сохранение полного архива видеозаписей;
 - Сохранение видеозаписей только момента погрузки, для точечного контроля факта вывоза мусора и состояния площадки до и после выгрузки;
- Повышение безопасности маневрирования и вождения за счет вывода информации с камер на экран монитора;
- Повышения уровня соблюдения трудовой дисциплины сотрудников;
- Предоставления возможности контроля соблюдения норм и регламентов при эксплуатации техники;
- Предоставления возможности качественного и быстрого расследования аварийных происшествий, а также инцидентов с участием третьих лиц, животных, автотранспорта.

Базовый* состав системы Videomobil Dumpster и технические характеристики оборудования:

*В комплект может входить от 1 до 5 камер, ниже представленное решение «базовый вариант»

| Наименование | Технические параметры |
|--|--|
| <p data-bbox="319 515 718 582">Видеорегистратор Videomobil VMR-05 4G/GPS (1 шт.)</p>  | <p data-bbox="869 481 1492 1025"> Алгоритм сжатия видео: H.264 Алгоритм сжатия аудио: ADPCM Видео: 4 входа аналог 1 вход IP Аудио: 4 входа Разрешение: АHD / 960Н Аналог. Разрешение: 720P(1280x720) IP Автоматический выбор: NTSC / PAL Запись на 2 карты памяти SD: до 128Gb Циклическая запись: есть Модуль 4G: есть Модуль GPS: есть USB: порт скачивания информации/подключения манипулятора Количество тревожных выходов: 4 шт. Пульт дистанционного управления Режимы записи: Запись при включении Подключение внешнего монитора: GX16 Рабочая температура: -35..65°C Питание: 8-36В DC Габаритные размеры: 138x142x50 мм Вес: 1120 г </p> |
| <p data-bbox="335 1030 710 1097">Видеокамера Videomobil VMK – 03 АHD (4 шт.)</p>  | <p data-bbox="869 1030 1284 1310"> Тип матрицы: 1/3" CMOS Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм Горизонтальный угол обзора: 100° Разрешение: 720р Наличие ИК подсветки: 24 светодиода Антивандальный корпус: есть Класс защиты: IP67 Диапазон рабочих температур: -30 ... +65°C Габаритные размеры: 90*90*78.5mm Вес: 280 г </p> |

Стоимость базового комплекта: 28 010 рублей без НДС