ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камера видеонаблюдения
VIDEOMOBIL VMK-04-07WB 1080P



VIDEOMOBIL
Видеонаблюдение на транспорте

2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Классификация защиты	IP 67
Максимальное разрешение	1080P (1920*1080)
Рабочая температура	-30°C … +60°C
Тип камеры	Беспроводная, антивандальная
Материал корпуса	Металл
Тип матрицы	1/2.9" CMOS 2MP
Напряжение питания	12В DC ±20%
Фокусное расстояние объектива	2,8 мм
ИК-подсветка	2 ИК светодиода. Дальность подсветки: 20–25 м
Беспроводная связь	Встроенный приемник сигнала 2.4GHz
Питание и батарея	**П**ерезаряжаемый аккумулятор 9600 мАч. **В**ремя зарядки: DC 5V/2A — 6 часов **В**ремя работы: До 18 часов **В**нешнее питание: DC 12V ±20%
Дополнительно	Цифровая обработка изображения D-WDR
Система цветности	PAL/NTSC
Угол обзора по горизонтали / вертикали / диагонали	100 / 60 / 120

Чувствительность, люкс	В цвете: 0.01Lux Ч/б: 0.001Lux 0Lux (при включенной ИК-подсветке)

Комплектация: камера, крепления, паспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Wi-Fi ПРИЕМНИКА

Питание	DC 12V-24V
Ток потребления	300 мА
Рабочая температура	-30°C … +60°C
Видео выход	720P (AHD)
Дальность передачи	500 м на открытом пространстве
Частота работы	2400–2483.5 MHz
Скорость передачи данных	12 Мбит/с
Сопряжение	Автоматическое
Классификация защиты	IP67
ИК-подсветка	2 ИК светодиода. Дальность подсветки: 20–25 м
Задержка передачи	от 9 до 120 мс
Рабочая температура	-20°C до +70°C, влажность до 95%
Корпус	Пластиковый
Размеры	80 (Д) * 40 (Ш) * 18 (В) мм

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

1. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте камеру во время дождя или при высокой влажности воздуха.
2. Для установки камеры выберите подходящее место для предотвращения попадания воды. При попадании любого твердого тела или жидкости в камеру наблюдения, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
3. Камера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.
4. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.

Важно!
В случае неисправности камеры, обратитесь в техническую поддержку VIDEOMOBIL. Самостоятельные попытки ремонта несут за собой утрату гарантии на устройство.

СРОКИ СЛУЖБЫ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества и безопасности изделия при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделия - 5 лет.
- Средняя наработка на отказ изделия не менее – 25 000 часов.
- Срок хранения 5 лет при хранении при температуре от 5 до 40 °С, влажности до 80% в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой, и наличие в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию проводов.

Гарантия не распространяется:

- на изделие с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования;
- при наличии на внешних или внутренних деталях изделия следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус оборудования;
- на изделие со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на изделие со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых

изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации;

- на изделие, вышедшее из строя по причине несанкционированного обновления ПО;
- при наличии повреждений, вызванных попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов, веществ, насекомых;
- эксплуатации изделия при напряжении бортовой сети, не соответствующей диапазону, указанному в настоящем паспорте;
- повреждений, вызванных стихией, пожаром, случайными внешними факторами.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VIDEOMOBIL
Видеонаблюдение на транспорте

ООО «Инкар Систем»
Россия, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4, офис 10.
www.videomobil.su

Отдел продаж

Телефон: 7 (800) 500-66-72
Почта: sale@videomobil.su

Техническая поддержка

Телефон: 7 (800) 500-68-49
Почта: support@videomobil.su

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Серийный номер изделия_____

ОТК

_____ _____202__ г.

личная подпись дата выпуска